


K850











Hakenhöhe 36,9 m/Ausfahrlänge 37,6 m

max. Tragkraft 5.000 kg

31 m Reichweite mit 500 kg

klaas.com



//

V-Abstützung

doppelte

Wippzylinde

Kran-

steuerung

Vollver-



K850

Ausstattung









spitzzylinder



Auslege endlos drehbar



Antriebs: konzent



Hubarbeits



Zubehör-Fix-System (opt.)



Aufbauautomatik



Teleskopier winde



XL-Funkfernsteuerung



Hybridantrieb (opt.)



rungsmodus (opt.)



Montage-/Glashaken (opt.)

Technische Informationen

Hakenlast (stand./optional)	3,0/5,0 t
Hakenhöhe	36,90 m
Ausfahrlänge	37,60 m
Stützbreite (min.)	2,95 m
Stützbreite (max.)	5,49 m
Windenzugkraft	3.000 kg
Ausleger (3.000 kg)	5,50 m
Auszug 1 (2.000 kg)	8,60 m
Auszug 2 (1.000 kg)	12,20 m
LKW* Gesamtgewicht (min.)	≥ 13,49 t

^{*}abhängig vom jeweiligen LKW-Typ

Arbeitsbereich


Last	Reichweite	Höhe
3.000 kg	<i>7,5</i> 0 m	24,00 m
2.000 kg	15,00 m	19,00 m
1.000 kg	25,00 m	13,50 m
500 kg	31,00 m	8,00 m

Arbeitsbereich 5t-Funktion**


Last	Reichweite	Höhe
5.000 kg	6,50 m	10,00 m
3.500 kg	9,25 m	5,00 m

**mit Umlenkrolle


Lastendiagramm*



Bühnenbetrieb* (HA 2/200)



Bühnenbetrieb* (HA 2/200) · Klappspitze 1x ausgezogen



*Ausladungswerte variieren, je nach Trägerfahrzeug.

🕅 KLaas

Service- & Vertriebs GmbH

Raiffeisenstraße 26 · D-59387 Ascheberg

Tel.: +49 (0) 2593 - 95 92 - 0 · Fax: +49 (0) 2593 - 95 92 - 15

info@klaas.com